



1661

Nummer der zugehörigen Leistungserklärung: LE-G-030-A2

Allgemeine Angaben:

Handelsbezeichnung	Bruchsand 0/2 gewaschen
Artikelnummer	30 / Bruch 0/2 gewaschen
vorgesehener Verwendungszweck	Herstellung von Betonwaren
maßgebende harmonisierte Norm	EN 12620
Art der Gesteinskörnung	Natürliche gebrochene Gesteinskörnung
Kornform, -größe und -rohichte	
Korngruppe, -zusammensetzung	0/2, $G_p85$
Kornrohichte ( $\rho_a$ )	2,70 Mg/m <sup>3</sup>
Reinheit	
Gehalt an Feinanteilen	$f_{10}$
Anteil gebrochenen Körner	
Kantigkeit von feinen Gesteinskörnungen	$E_{cs35}$
Versteifende Eigenschaften	
Hohlraumgehalt von trocken verdichteten Füller (Ridgen)	NPD
Bitumenzahl von Fremdfüller	NPD
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln	
Affinität von groben Gesteinskörnungen zu bitumenhaltigen Bindemittel	NPD
Widerstand gegen Zertrümmerung	
Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Zertrümmerung	NPD
Zusammensetzung/Gehalt	
Chemische Zusammensetzung (Petrographie)	heterogener silikatischer Dolomit-Kalkkies
Frostwiderstand	
Frostwiderstand	$F_1$

Ausgabe 2, vom 02.02.17

Der Zeichnungsberechtigte .....

(Geschäftsführer) Franz Hager