



1661

Nummer der zugehörigen Leistungserklärung: LE-G-031-A2

Allgemeine Angaben:

Handelsbezeichnung	Bruchsand 0/2
Artikelnummer	31 / KK III 0/2
vorgesehener Verwendungszweck	Herstellung von Asphalt und Betonwaren
maßgebende harmonisierte Norm	EN 13043
Art der Gesteinskörnung	Natürliche gebrochene Gesteinskörnung
Kornform, -größe und -rohichte	
Korngruppe, -zusammensetzung	0/2, $G_{F85}$ $G_{TC20}$
Kornrohichte ( $\rho_a$ )	2,66 Mg/m <sup>3</sup>
Reinheit	
Gehalt an Feinanteilen	$f_{16}$
Anteil gebrochenen Körner	
Kantigkeit von feinen Gesteinskörnungen	$E_{CS35}$
Versteifende Eigenschaften	
Hohlraumgehalt von trocken verdichteten Füller (Ridgen)	$V_{28/38}$
Bitumenzahl von Fremdfüller	NPD
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln	
Affinität von groben Gesteinskörnungen zu bitumenhaltigen Bindemittel	NPD
Widerstand gegen Zertrümmerung	
Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Zertrümmerung	NPD
Zusammensetzung/Gehalt	
Chemische Zusammensetzung (Petrographie)	heterogener silikatischer Dolomit-Kalkkies
Frostwiderstand	
Frostwiderstand	$F_2$

Ausgabe 2, vom 02.02.17

Der Zeichnungsberechtigte .....

(Geschäftsführer) Franz Hager